



148193

>>MODELO ANULADO

Para los mercados con voltaje a 110v, cambiaremos el driver led por uno equivalente adecuado para este voltaje. · Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: I38 Iluminación
Página: 207
Código EAN: 8435435317256



DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 42,0 ↑ 9,0 cm
Peso: 1,4 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 2,5 Kg
Volumen: 0,0400m³
Dimensiones: ↔ 50,0 ↑ 16,0 ↗ 50,0 cm

INFORMACI3N T3CNICA

Cifra IP: IP 20
Clase el3ctrica: Class 1
Potencia m3xima: 22,5W
Voltaje: 220/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 2.025 lm
Dimable: NO
Temperatura de color: 3.000 K



DRIVER LED
Marca: EAGLERISE
Modelo: CS-32-700LB
Cantidad: 1 Unidades
Dimable: No
Potencia m3xima: 29W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensi3n primaria: 220-240 V
Tipo: Corriente constante
Corriente secundaria: 700 V
Dimensiones: ↔ 6,5 ↑ 3,0 ↗ 6,5 cm

INFORMACI3N ADICIONAL

Flor3n (espacio para instalaci3n): ↻ 42,0 ↑ 5,5 cm