



Modelo sustituido por 168311D Item replaced by 168311D

Vento

168311

Ventiladores de techo

Ventilador de techo con luz LED CCT en metal acabado blanco mate y aro en bronce. Difusor opal y aspas escamoteables transparentes, en acrílico. Motor DC de 6 velocidades e inversión. Temp. color regulable. Temporizador. Sistema de fijación antibalaceo

Incluye mando a distancia. 36W LED, 1.830 lm, 3.000-6.000 K. Ventilador: Hélice de 4 aspas, Extendidas Ø100 cm. Radio acción: Ø180 cm (medido a 140 cm debajo del ventilador). Motor DC 38W. 6 Velocidades (185/200/210/225/245/265 rpm). Flujo de aire (215/400/593/741/889/949 m³/h). Movimiento reversible. Rumor: 37 a 42Db.

INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: i39 Iluminación
Página: 332
Código EAN: 8435435332464
Tipo: Ventiladores de techo
Colección: Vento



DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 50,0 ↑ 35,0 cm
Altura instalada: 35,0/ máx. 45,0 cm
Peso: 7,5 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 9,0 Kg
Volumen: 0,0880m³
Dimensiones: ↔ 55,0 ↑ 29,0 ↗ 55,0 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Clase eléctrica: Class 1
Potencia máxima: 36W
Voltaje: 220/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 1.830 lm
Regulación: CONTROL REMOTO
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 30.000 h
Factor de potencia: >0.9
CRI: >80



DRIVER LED

Marca: LED MODULE
Modelo: KCJS36L2WY-285GG1
Cantidad: 1 Unidades
Dimable: No
Potencia máxima: 36W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión primaria: 220-240 V
Tipo: Corriente constante
Dimensiones: ↔ 8,8 ↑ 1,6 ↗ 5,0 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Material: Metal, acrílico
Acabado: Blanco mate y bronce, opal.
Tiempo de montaje por el cliente: 10 min
Medidas de la pantalla/tulipa: Ø 48,5 ↑ 5,0 cm
Florón (espacio para instalación): Ø 15,0 ↑ 6,0 cm