Ciclos 197496

Lámparas de techo

Lámpara realizada en metal y aluminio acabado dorado. Difusor de silicona opal. 52W LED. 3.800 lm. 3.000 K. DIMABLE.

Este producto utiliza driver led con dimado de tipo TRIAC y 0-10V. Se puede dimar usando un regulador de pared led de esas características. También disponible versión a 110v. · Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: i44 Iluminación
Página: 163
Código EAN: 8435435338213
Tipo: Lámparas de techo
Colección: Ciclos

DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 60,0 ↕ 6,0 cm
Altura instalada: 60,0/ máx. 120,0 cm
Peso: 2,1 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 3,7 Kg
Volumen: 0,0420m³
Dimensiones: ↔ 65,0 ↕ 10,0 ⤢ 65,0 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20
Clase eléctrica: Class 1
Potencia máxima: 52W
Voltaje: 180/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 3.800 lm
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 50.000 h
Factor de potencia: >0.95
CRI: >80

DRIVER LED

Marca: SCHULLER
Modelo: 74062
Cantidad: 1 Unidades
Dimable: Sí
Tipo dimado: Triac&0-10V
Potencia máxima: 60W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión primaria: 180-240 V
Tipo: Voltaje constante
Tensión secundaria: 24 V
Dimensiones: ↔ 13,5 ↕ 3,0 ⤢ 4,7 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Material:Metal, aluminio, silicona.
Acabado: Oro brillo, opal.
Medidas de la pantalla/tulipa: Ø 60,0 ↕ 6,0 cm
Florón (espacio para instalación): Ø 18,0 ↕ 4,0 cm