



305617

>>MODELO ANULADO

Este producto incluye drivers led con dimado de tipo TRIAC y 0-10V. Puede dimar usando un regulador de pared tipo TRIAC o 0-10V. Otro tipo de dimado dañaría el driver led. También disponible versión a 110v. · Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

INFORMACIÓN GENERAL

Código EAN: 8435435338893



DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 15,0 ↕ 32,0 cm
Altura instalada: 50,0/ m Ájx. 200,0 cm
Peso: 1,5 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 2,0 Kg
Volumen: 0,0260m³
Dimensiones: ↔ 49,0 ↕ 24,0 ↗ 22,0 cm

INFORMACIÃ“N TÃ‰CNICA

Cifra IP: IP 20
Clase elÃ©ctrica: Class 1
Potencia mÃ¡xima: 6W
Voltaje: 180/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 496 lm
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 50.000 h
Factor de potencia: >0.86
CRI: >82



INFORMACIÃ“N ADICIONAL

Material: Metal, policarbonato.
Acabado: Negro, bronce, transparente
Medidas de la pantalla/tulipa: Ø 14,0 ↑ 32,0 cm
FlorÃ³n (espacio para instalaciÃ³n): Ø 11,5 ↑ 4,5 cm