



502344

>>MODELO ANULADO

Este producto incluye drivers led con dimado de tipo TRIAC y 0-10V, Incluye kit de dimado con receptor y mando a distancia por radiofrecuencia. También se puede usar con un regulador de pared de tipo TRIAC o 0-10V. También disponible versión a 110v. · Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

INFORMACIÓN GENERAL

Código EAN: 8435435340889



DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 43,0 ↕ 220,0 cm
Altura instalada: 65,0/ m Á x. 220,0 cm
Peso: 11,6 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 13,6 Kg
Volumen: 0,0910m³
Dimensiones: ↔ 58,0 ↕ 27,0 ↗ 58,0 cm

INFORMACIÃ“N TÃ‰CNICA

Clase elÃ©ctrica: Class 1
Potencia mÃáxima: 54.5W
Voltaje: 180/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 3.416 lm
RegulaciÃ³n: PULSADOR
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 50.000 h
Factor de potencia: >0.95
CRI: >90



DRIVER LED

Marca: SCHULLER
Modelo: 74084
Cantidad: 1 Unidades
Dimable: SÃí
Tipo dimado: Triac&0-10V
Potencia mÃáxima: 79W
Frecuencia: 47-63 Hz
TensiÃ³n primaria: 180-240 V
Tipo: Voltaje constante
TensiÃ³n secundaria: 24 V
Dimensiones: ↗ 17,0 ↘ 3,0 ↕ 5,0 cm

INFORMACIÃ“N ADICIONAL

Material: Metal, acrÃílico
Acabado: Negro, bronce, ambar
Medidas de la pantalla/tulipa: ↗ 12,0 ↘ 10,0 cm
FlorÃ³n (espacio para instalaciÃ³n): ↗ 38,0 ↘ 5,5 cm