793960D

>>MODELO ANULADO

Este producto incluye drivers led con dimado de tipo TRIAC y 0-10V. Incluye kit de dimado con receptor y mando a distancia por radiofrecuencia. También se puede usar con un regulador de pared de tipo TRIAC o 0-10V.Disponible versión a 110v. · Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

## INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: i36 Iluminación
Página: 54
Código EAN: 8435435323554

## DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 83,0 ↕ 220,0 cm
Altura instalada: 150,0/ máx. 300,0 cm
Peso: 23,9 Kg

## DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 40,2 Kg
Volumen: 0,4740m³
Dimensiones: ↔ 105,0 ↕ 43,0 ↗ 105,0 cm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20
Clase eléctrica: Class 1
Potencia máxima: 147.60W
Voltaje: 200/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 10.330 lm
Dimable: SI
Regulaciï¿½n: PULSADOR
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 50.000 h
Factor de potencia: >0.9
CRI: >80

## DRIVER LED

Marca: SCHULLER
Modelo: 74200
Cantidad: 1 Unidades
Dimable: Sí
Tipo dimado: Triac&0-10V
Potencia máxima: 200W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión primaria: 200-240 V
Tipo: Voltaje constante
Tensión secundaria: 24 V
Dimensiones: ↔ 25,6 ↕ 4,7 ⤢ 7,8 cm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Material:Metal, policarbonato
Acabado: Cobre y laton satinado y cromo
Medidas de la pantalla/tulipa: Ø 10,0 ↕ 5,4 cm
Florón (espacio para instalación): Ø 75,0 ↕ 4,5 cm
Color del cable: Transparente